



Stripper-Crimper Stripper-Crimper

AM 02 C für lose Z+F Aderendhülsen

Neuheiten:

- Zur Verarbeitung der kleinen Querschnitte 0,14-0,34 mm² (AWG 26-22)
- Komfortable Bedienung und Einstellung durch abnehmbares Bedienteil
- Anwenderfreundlich durch einfache Menüführung und Displayanzeige mit Touchscreen
- Tagesstückzähler
- Kurze Einfühlänge

Beschreibung:

Die AM 02 C („Compact“) ist ein elektropneumatisch angetriebener, modular aufgebauter Stripper-Crimper zur rationellen Verarbeitung von losen isolierten Z+F Aderendhülsen der kleinen Querschnitte 0,14-0,34 mm² (AWG 26-22).

Besondere Eigenschaften:

- Einfacher Werkzeugwechsel
- Kurze Rüstzeiten
- Kurze Taktzeiten
- Crimpqualität nach DIN 46228
- Kompakte Bauweise
- Elektropneumatisch

AM 02 C for loose Z+F ferrules

News:

- For processing of small cross sections 0,14-0,34 mm² (AWG 26-22)
- Comfortable handling and adjustment due to removable control panel
- User-friendly due to easy menu navigation and display with touchscreen
- Daily piece counter
- Short infeed length

Description:

The AM 02 C („Compact“) is an electropneumatic, modular stripper-crimper for rapid and reliable processing of loose insulated Z+F ferrules of small cross sections 0,14-0,34 mm² (AWG 26-22).


Special features:

- Easy tool change
- Short tooling time
- Quick processing
- Crimp quality conforms to DIN 46228
- Compact design
- electropneumatic

Technische Daten	Technical data	AM 02 C
Crimpbereich	Crimping range	0,14–0,34 mm (AWG 26-22)
Crimplänge	Crimping length	6/8 mm
Einfühlänge	infeed length	22 mm
Anschluss	Power supply	230V/50Hz/50VA
Taktzeit ca.	Cycle time approx.	1,5 s
Abmessungen (B x T x H)	Dimensions (w x d x h)	390 x 260 x 390 mm
Gewicht	Weight	23 kg

Bestell Angaben	Order specifications
AM 02 C	AM 02 C V10AC000045

Weitere Informationen: More information:



Zoller+Fröhlich GmbH
Simoniusstr. 22
88239 Wangen i. A.
Germany

+49-7522-9308-0
info@zofre.de
www.zofre.de

