

Stripper-Crimper

Stripper-Crimper

Werkzeugsatz zur Verarbeitung von Z+F Zwillingssaderendhülsen auf AM 02 quadro

Neuheiten:

- Zur rationellen Verarbeitung von Z+F Zwillingssaderendhülsen mit Querschnitt 2x0,34 mm² (AWG 2x22)
- Basierend auf der bewährten AM 02 quadro

Beschreibung:

Der modular aufgebaute Stripper-Crimper AM 02 quadro zur rationellen Kabelverarbeitung kann ab sofort mit einem Werkzeugsatz zur Verarbeitung von Z+F Zwillingssaderendhülsen mit Querschnitt 2x0,34mm² (AWG 2x22) ausgestattet werden. Ebenso ist eine Umrüstung bestehender Stripper-Crimper vom Typ AM 02 quadro möglich. Die hierzu benötigten Rüstteile entnehmen Sie nachstehender Tabelle.


| Maschine | Benötigte Rüstteile zur Verarbeitung von 2x0,34 mm ² |
|-----------------------|---|
| AM 02 quadro Zwilling | Werkzeugsatz 2x0,34 mm ² |
| AM 02 quadro | Werkzeugsatz 2x0,34 mm ² + wechselb. Frontplatte |

Besondere Eigenschaften:

- Kurze Taktzeiten
- Crimpqualität nach DIN 46228
- Elektropneumatisch

| Technische Daten | Technical data | AM 02 quadro für 2x0,34mm ² |
|-------------------------|------------------------|--|
| Crimpbereich | Crimping range | 2x0,34 mm ² (AWG 2x22) |
| Crimplänge | Crimping length | bis/up to 12 mm |
| Anschluss | Power supply | 230V/50Hz/60VA |
| Taktzeit ca. | Cycle time approx. | 2,5 s |
| Abmessungen (B x T x H) | Dimensions (w x d x h) | 530 x 400 x 460 mm |
| Gewicht | Weight | 40 kg |

Weitere Informationen: More information:



Zoller+Fröhlich GmbH
Simoniusstr. 22
88239 Wangen i. A.
Germany

+49-7522-9308-0
info@zofre.de
www.zofre.de

Tool kit for processing of Z+F twin ferrules on AM 02 quadro

News:

- For rapid and reliable processing of twin ferrules of cross section 2x0,34 mm² (AWG 2x22)
- Based on the established AM 02 quadro

Description:

The modular stripper-crimper for rapid and reliable wire processing is now available with a tool kit for processing of Z+F twin ferrules of cross section 2x0,34 mm² (AWG 2x22).

As well existing Stripper-Crimper AM 02 quadro can be retooled for the processing of 2x0,34 mm². The table below gives the needed conversion parts.

| Machine | Needed conversion parts to process 2x0,34 mm ² |
|-------------------|---|
| AM 02 quadro Twin | Tool kit 2x0,34 mm ² |
| AM 02 quadro | Tool kit 2x0,34 mm ² + changeable front panel |

Special features:

- Quick processing
- Crimp quality conforms to DIN 46228
- electropneumatic

