

Abisoliermaschinen Stripping machines



AI 02 S3

Technische Kurzinformation

Die AI 02 S3 ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine.


Besonderheit: Mittels eines Spezialeinführtrichters mit angepasster Einführbohrung (s. Abb.) kann ein zwei- oder drei-adriges Kabel in einem Schritt abisoliert werden. Durch Drehen der Messer kann zusätzlich die Abisolierlänge auf 3 mm verkürzt werden.

AI 02 S3

Technical information

The AI 02 S3 is a stripping machine driven by an electric motor.

Special feature: A special adapted funnel allows to insert two or three wires and strip it in a single step. By turning the stripping blades, the minimal stripping length can be reduced to 3 mm.



Ein zwei- oder drei-adriges Kabel abisoliert mit der AI 02 S3 in nur einem Schritt.

A two or a three wire conductor stripped with the AI 02 S3 in just one step.



Spezialeinführtrichter
Special feeding funnel

Technische Daten Technical data	AI 02 S3
Abisolierbereich Stripping range	0,34 - 1 mm ² (AWG 22 - 18)
Abisolierlänge L Stripping length L	5 - 10 (3 - 8) mm (0.2 - 0.39 (0.12 - 0.31) in.)
Abzugslänge Pull-off length	5 - 10 (3 - 8) mm (0.2 - 0.39 (0.12 - 0.31) in.)
Einführlänge Infeed length	15 mm (0.59 in.) + L*
Taktzeit ca. Cycle time approx.	0,5 s
Anschluss Power supply	100 - 240/50 - 60/70 V/Hz/VA
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	190 x 295 x 190 mm (7.5 x 11.6 x 7.5 in.)
Gewicht Weight	7,5 kg (16.53 lbs)
Bestell-Angaben Order specifications	V10AI000805

* L = Abisolierlänge in mm

* L = stripping length in mm / in.